

科视Christie Mirage HD14K-M

科视Christie Mirage HD14K-M – 高清 (1920 x 1080) – 3片DLP® – 型号编号: 118-059105-02			
图像	亮度	双灯泡 单灯泡	• 12000 ANSI流明 (13,500中心流明) • 6000 ANSI流明 (6750中心流明)
	对比度		• 2500:1 (全开/关) 650:1 ANSI (典型)
	均匀性		• 90% 亮度均匀性
显示	类型		• 三片式0.95" DMD
	默认分辨率		• HD (1920 x 1080)
灯泡	类型		• 双450W NSH
	预计使用寿命	高功率	• 450W下1000小时
		低功率	• 360W下1500小时
输入	标准		• 2x双链路DVI + VGA
	选配		• 模拟 (5 BNC) • 双链路DVI • 双SD/HD-SDI • 视频解码器 • 双DMI • DMX512接口
	2D信号		• HDTV格式VGA到QXGA (2048 x 1536) • 接受所有当前HDTV/DTV格式 • 多标准视频解码器 • 垂直和水平缩放, 全输入
	3D信号		• 默认3D: 48-60Hz单眼 • 倍帧3D: 24-30Hz单眼 • 双输入3D: 48-60Hz单眼 • HDMI1.4a: 帧封装, 并排水平
	像素时钟		• 330 MHz
	扫描速率		• 水平: 15-120kHz • 垂直: 23.97-150Hz
	输入/输出, 控制和联网		
镜头	定焦		• ILS镜头0.67:1 HD* • ILS镜头1.1:1 HD
	变焦		• ILS镜头1.16-1.49:1 HD** • ILS镜头1.4-1.8:1 HD** • ILS镜头1.8-2.6:1 HD** • ILS镜头2.6-4.1:1 HD** • ILS镜头4.1-6.9:1 HD** • ILS镜头6.9-10.4:1 HD**
	偏移 ¹		• 所有镜头±120%垂直±42%水平, 除下面所述特列 * 0.67:1 定焦镜头 ±35%V ±12%H ** 1.16-1.49:1 变焦镜头±100%V ±40%H
附件	标准		• 红外遥控器 • 电源线 • GPIO 3D同步电缆
	选配		• 粗灰尘过滤器 • 烟雾过滤器 • 吊顶安装 • 吊顶安装延长件 • ILS镜头适配器套件 • 堆叠框架 • 科视Christie® AutoStack™ (选配弧面模块)
增强功能组 ²			• LiteLOC™ • 全面色彩调节 (CCA™) • 嵌入式科视Christie Twist™图像变形和边缘融合 • 智能镜头系统 (ILS™) 完成变焦、聚焦、水平和垂直偏移 • 自动设置 • 数字梯形校正技术 • 5种语言菜单 • 99通道记忆 • 电动黄色陷波滤波器 (仅HD和WUXGA型号) • 黑电平融合 • 24/7运作 • 内置纵向显示功能
功耗要求 (双灯泡模式)	工作电压		• 100-240 VAC 50/60Hz
	最大电流		• 15A @100V
	最大功率		• 1500W
大小	散热		• 5118 BTU/小时
	尺寸		• (LxWxH) : 22.1 x 19.7 x 10.2" (561 x 500 x 259mm)
	交货尺寸		• (LxWxH) : 29.0 x 27.0 x 24.6" (735 x 685 x 625mm)
	重量		• 55lbs (25kg) (无镜头)
工作环境	交货重量		• 80lbs (36kg)
			• 温度: 40-104°F (5-40°C) 湿度: 20-80%无冷凝
批准法规			• Directives (EC) 2002/95/EC (RoHS); 2002/96/EC (WEEE); Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) • CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 • UL 60950-1 • IEC 60950-1 • FCC, Part 15, Subpart B, Class A • EN55022/CISPR22 Class A • EN55024 / CISPR24 • 认证标记 (咨询科视Christie了解最新信息): cULus (美国和加拿大)、CE (欧盟)、CCC (中国)、GoST-R (俄罗斯)、KC (韩国)、PSE (日本)、C-Tick (澳大利亚和新西兰)、南非
有限质保			3年零件和人工 (包括灯光引擎)

¹ 数值仅供参考, 请使用科视Christie镜头计算机验证。

² 前期交付的产品有些功能可能无法正常工作, 可通过后续软件升级激活。

公司分支机构	全球办事处			独立销售 顾问办事处
美国科视数字系统公司	英国	东欧和俄罗斯联邦	中国 (上海)	意大利
美国-塞浦路斯	电话: +44 (0) 118 977	电话: +36 (0) 147 48	电话: +86 21 6278 7708	电话: +39 (0)
电话: 714 236	8000	100	中国 (北京)	2 9902 1161
8610	德国	阿拉伯联合酋长国	电话: +86 10 6561 0240	南非
加拿大科视数字系统公司	电话: +492161664540	电话: +97143206688	日本 (东京)	电话: +27 (0)
加拿大-基奇纳	法国	印度	电话: 81 3 3599 7481	317 671 347
电话: 519 744	电话: +33 (0) 141 21 44	电话: +91 80 6708	韩国 (首尔)	
8005	04	9999	电话: +822 7021601	
	西班牙	新加坡		
	电话: +3491 6339990	电话: +6568778737		



欲了解最新的规格信息, 请访问 www.christiedigital.com/cn。

版权所有 © 2012 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视数字系统公司的管理系统获得了ISO 9001和ISO 14001认证。

性能参数均为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。