

# Série Christie AP

Salas de reunião  
Salas de aula  
Salas de conferência



## Desempenho excepcional Christie®

A Série Christie® AP é composta por dois projetores 3LCD de 5000 lumens, ricos em recursos, apresentando o reconhecido nível de desempenho Christie® em um pacote de valor agregado compacto e fácil de usar.

Oferecendo uma longa vida de lâmpada (até 6.000 horas) e áudio integrado, a série AP tem um baixo custo total de propriedade e foi projetada para fácil instalação em salas de aula ou espaços de reunião.

Com uma lista abrangente de conexões de entrada e saída que inclui HDBaseT, estes projetores trabalham com uma variedade de ambientes de integração e fontes de conteúdo. Com resolução WXGA ou WUXGA e proporção de contraste de até 10000:1, suas imagens são nítidas e claras, garantindo que sua apresentação seja excelente em qualquer configuração.

**CHRISTIE®**



		Christie LW502 121-041106-01	Christie LWU502 121-042107-01
Imagem	brilho (lumens)	• Centro - 5401 • ANSI - 5000 • ISO - 5525	• Centro - 5309 • ANSI - 5000 • ISO - 5525
	contraste	• 5.000:1	• 10.000:1
Tecnologia de exibição	tipo	• 3 x 0,59" LCD Inorgânico	• 3 x 0,67" LCD Inorgânico
	resolução nativa	• 1280 x 800 WXGA	• 1920 x 1200 WUXGA
Lâmpada	tipo	• 300W UHB	
	tempo de vida típico	• Modo normal: até 4.000 h • Modo econômico: até 6.000 h	
Entradas	sinais	• VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/WSXGA+/UXGA/WUXGA/MAC 16" • NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM • 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p	
	scan rates	• Horizontal: 15-106kHz • Vertical: 60-120Hz	
	padrão	• Entrada de computador: D-sub de 15 pinos x 1 • Entrada digital: HDMI x 2, HDBaseT x 1 • Entrada de vídeo: Vídeo composite RCA jack x 1, Vídeo componente D-sub de 15 pinos x 1 • Entrada de áudio: 3,5mm mini plug estéreo x 1, plug RCA (E/D) x 1 • USB Tipo A x 1 (para rede sem fio)	
Saídas	• HDMI x 1 • D-sub de 15 pinos x 1 • Saída de áudio 3,5mm mini plug estéreo x 1		
Controle e rede	• D-sub de 9 pinos x 1 (RS-232C) • Porta RJ-45 (HDBaseT)		
Acessórios	padrão	• Controle remoto infravermelho • Cabo de linha AC para cabeça de projetor • Cabo RGB • Tampa para adaptador • Tampa para lente • Documentação do usuário	
	opcionais	• Montagem em teto (108-506102-01) • Lâmpada 300W UHB (003-005852-01) • Filtro de ar (003-005853-01) • Adaptador USB sem fio (121-116109-XX)	
Lente	ajustes	• Variação de foco e lente	
	lentes	• 1,4-2,3:1, zoom manual 1,6x	• 1,4-2,3:1, zoom manual 1,7x
Requisitos de energia	voltagem de operação	• 100-120 VAC @ 50/60Hz • 220-240 VAC @ 50/60Hz	
	consumo de energia	• 440W @ 100-120 VAC • 420W @ 220-240 VAC	
	corrente de operação	• 4.4A @ 100 VAC • 2.2A @ 220 VAC	
	dissipação	• 1502 BTU/h @ 100-120V • 1433 BTU/h @ 220-240V	
Nível de ruído audível	• Modo padrão: 39dB(A) • Modo econômico: 30dB(A)		
Características físicas	tamanho	• (LxCxA) 13,3 x 18,3 x 5,4" (338 x 466 x 138mm) c/s pés	
	tamanho da remessa	• (LxCxA) 18,8 x 22 x 9,7" (478 x 560 x 246mm)	
	peso	• 15,2lbs (6,9kg)	• 15,9lbs (7,2kg)
	peso da remessa	• 21,8lbs (9,9kg)	• 22,7lbs (10,3kg)
Ambiente operacional	temperatura	• Temp: 40-104°F (5-40°C)	
	umidade	• Umidade: 10-85% não-condensante	
	altitude	• 0-10.000 pés (3.048m)	
Características principais	• HDBaseT • Lâmpada de longa vida de até 6.000 h (modo econômico) • Conectividade AMX e Crestron • Certificação Extron XTP • Filtro híbrido de até 10.000 h • Modo de simulação DICOM • HDCR • Tecnologias Picture-in-Picture/Picture-by-Picture • Fusão de bordas • Distorção • Variação de zoom, foco e lentes H/V • Saída HDMI • Closed caption • Teclado integrado • Efeito keystone 3D • Capacidade de operação sem fio		
Regulamentação	• Diretivas: RoHS • REACH • WEEE • UL/CSA/IEC 60950-1 • FCC Class A • CE		
Garantia	• Três anos para o projetor  • Entre em contato com um representante autorizado da Christie® para obter os todos os detalhes sobre nossa garantia limitada		

## Christie: suporte e serviços

Todos os produtos Christie® tem garantia, serviços e suporte reconhecidos, além de serem líderes do mercado. Garantimos aos nossos clientes o melhor apoio em treinamento, serviço e conhecimento técnico através de nossa extensa rede de distribuição e suporte.

### Escritórios corporativos

Christie Digital Systems USA, Inc.  
Cypress  
tel: 714 236 8610  
Christie Digital Systems Canada Inc.  
Kitchener  
tel: 519 744 8005

### Escritórios no mundo

África do Sul  
tel: +27 11 251 0000

Alemanha  
tel: +49 2161 664540

Austrália  
tel: +61 (0) 7 3624 4888

Brasil  
tel: +55 (11) 2548 4753

China (Pequim)  
tel: +86 10 6561 0240

China (Shanghai)  
tel: +86 21 6278 7708

Cingapura  
tel: +65 6877 8737

Coreia do Sul (Seul)  
tel: +82 2 702 1601

Emirados Árabes Unidos  
tel: +971 4 3206688

Espanha  
tel: +34 91 633 9990

Estados Unidos (Arizona)  
tel: 602 943 5700

Estados Unidos (Nova York)  
tel: 646 779 2014

França  
tel: +33 (0) 1 41 21 44 04

Índia  
tel: +91 (080) 6708 9999

Japão (Tóquio)  
tel: 81 3 3599 7481

México  
tel: +52 55-4744-1790

Reino Unido  
tel: +44 (0) 118 977 8000

Rússia e Leste Europeu  
tel: +36 (0) 1 47 48 100

Escr. de consultoria de vendas independentes

Itália  
tel: +39 (0) 2 9902 1161



ISO 9001  
ISO 14001  
Richard Ontario



GARANTIA DE 3 ANOS

CHRISTIE 3LCD,  
1DLP® E 3DLP®

Para obter informações técnicas mais atualizadas, visite [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com)

Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas e produtos são marcas comerciais, marcas registradas ou nomes comerciais de seus respectivos detentores. O sistema de gerenciamento da Christie Digital Systems Canada Inc. está registrado dentro das normas ISO 9001 e ISO 14001. As especificações de desempenho são típicas. Devido a constantes pesquisas, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**CHRISTIE®**