

科视Christie Captiva系列

会议室

博物馆

教育

零售

使空间变得拥挤



最大程度扩展空间，吸引观众注意力

科视Christie® Captiva系列的1DLP®无灯泡超短焦投影机可以吸引观众、激发创造性并促进协作。

该系列投影机是市面上投射距离最短的投影机之一，不仅可以最大程度扩展您的空间，同时又不会削弱视觉冲击力。幕布对角线尺寸达到140"（横向或纵向模式），让放映内容格外醒目，轻松增强互动性，并同时运行多种应用。

科视Christie Captiva系列提供标准HD和超宽比两种选择，不论在教室、会议室还是零售店环境，都可助您打造和分享独特的用户体验。

凭借激光荧光体技术，科视Christie Captiva系列能够在低成本下可靠工作20,000小时，并有一系列简便易用的特性、多种安装选项，以及即时开关功能，让放映内容成为人们的关注焦点。

CHRISTIE®

		科视Christie Captiva DHD400S 140-012104-01	科视Christie Captiva DUW350S 140-011103-01
图像	亮度 (流明)	<ul style="list-style-type: none"> ISO - 3500 中心 - 3500 ANSI - 3100 	<ul style="list-style-type: none"> ISO - 3000 中心 - 3000 ANSI - 2700
	对比功能	• 1800:1 (全开/关)	
显示技术	类型	• 单芯片0.65" DMD	• 单芯片0.65" DMD
	原始分辨率	• 1920 x 1080 HD (2,073,600像素) 16:9	• 1920 x 720 (1,382,400像素) 16:6
	图像大小 (对角)	• 80-100"	• 120-140"
照明	类型	• 固态 (激光荧光材料)	
	标准寿命	• 20,000 小时	
信号输入	标准	<ul style="list-style-type: none"> HDMI x 2 • VGA x 1 + 监视输出或VGA x 2 VGA 音频输入 (3.5mm耳机孔) • 复合视频 x 1 (RCA) + 音频 (RCA x 2) 麦克风输入 • USB A (结合选配的无线加密狗一同使用) 	
	最大输入像素速度	• 1600 x 1200 @ 60Hz (162 MHz) • 1920 x 1200 @ 60Hz 减少阴影 (154 MHz)	
	3D	<ul style="list-style-type: none"> 帧封装/并排/上下3D (HDMI 1.4a) 帧顺序DLP link 3D (VGA/HDMI) 帧顺序/场顺序HQFS 3D (复合/S-Video) 	
	像素时脉	• 162 MHz	
信号输出		• VGA监视输出 (或另一个VGA输入) • 10W扬声器 • 音频输出 (3.5mm耳机孔)	
控制与联网		<ul style="list-style-type: none"> RS-232输入 • 以太网(100BaseT) RJ45 • 内置键盘 与Crestron RoomView、AMX、PJ Link兼容 	
配件	标准	<ul style="list-style-type: none"> 红外遥控 • 投影机头用AC线 • VGA线 用于交互配件的相机 • 用户手册 	
	任选	<ul style="list-style-type: none"> 壁挂固定座 • IR笔 • Captiva Touch (激光红外光幕) 	
镜头	调节	• 焦距调节	
	镜头	• 0:25:1超短焦镜头	
	偏移	• 固定偏移 (基于图像大小)	
电源要求	工作电压	• AC 100-240 V @ 50/60Hz	
	功耗	• 335W (最大) • 225W (节能模式)	
	工作电流	• 3.5A (最大)	
	耗散	• 1143 BTU/小时 (最大) • 768 BTU/小时 (节能模式)	
可听噪声		• 标准模式: 36dB (A) • 节能模式: 32dB(A)	
物理	尺寸	• (长x宽x高) 310 x 383 x 103mm (12.20 x 15.08 x 4.06 ") (不含支脚)	
	装运尺寸	• 5.5 kg (12.1磅)	
	重量	• (长x宽x高) 483 x 420 x 328 mm (19 x 16.5 x 12.9 ")	
	装运重量	• 8.8kg (19.4磅)	
工作环境	温度	• 温度: 5-40°C (40-104°F)	
	湿度	• 湿度: 5-90% (无冷凝)	
监管		<ul style="list-style-type: none"> 本产品符合所有欧洲相关指令、标准和对安全健康环境事务的规定。 指令: RoHS • REACH • WEEE • UL/CSA/IEC 60950-1 FCC Class A • CE • CCC • KC • PSE • VCCI • CU • BIS • RCM以及SABS 	
保修		<ul style="list-style-type: none"> 投影机三年质保 • 发光系统三年或15,000小时质保1 请联系经过授权的科视Christie代表, 了解我们有限质保的详细信息。 	

1 详情参见科视标准有限质保文件

科视Christie支持与服务

所有科视Christie产品都可获得行业领先的保修服务, 以及其它优质的服务和支持。通过广泛的经销与支持网络, 我们确保用户能够在培训、服务和技術知识上获得完善的支持。

公司总部

全球办事处

美国科视数字系统有限公司 塞浦路斯 电话: 714 236 8610	澳大利亚 电话: +61 (0) 7 3624 4888	德国 电话: +49 2161 664540	南非共和国 电话: +27 (0) 11 510 0094	英国 电话: +44 (0) 118 977 8000
加拿大科视数字系统有限公司 基奇纳 电话: 519 744 8005	巴西 电话: +55 (11) 2548 4753	印度 电话: +91 (080) 6708 9999	俄罗斯联邦和东欧 电话: +36 (0) 1 47 48 100	美国 (亚利桑那) 电话: 602 943 5700
	中国 (北京) 电话: +86 10 6561 0240	日本 (东京) 电话: 81 3 3599 7481	新加坡 电话: +65 6877 8737	美国 (纽约) 电话: 646 779 2014
	中国 (上海) 电话: +86 21 6278 7708	韩国 (首尔) 电话: +82 2 702 1601	西班牙 电话: +34 91 633 9990	
	法国 电话: +33 (0) 1 41 21 44 04	墨西哥 电话: +52 55-4744-1790	阿拉伯联合酋长国 电话: +971 4 3206688	

独立销售咨询办事处

意大利
电话: +39 (0) 2 9902



欲了解最新规格信息, 请登陆 www.christiedigital.com/cn



美国科视数字系统公司2015年版权所有。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称分别为各所有人持有的商标、注册商标或者商标名称。加拿大科视数字系统公司已通过ISO 9001和ISO 14001认证。

本文性能规格为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。

采用再造纸印于加拿大。4102 8月15日

CHRISTIE®