

科视Christie HS系列

企业

宗教场所

高等教育

公共空间

酒店

租赁舞台



明亮清晰、前所未有

科视Christie HS系列投影机能够超安静运行，并实现高精度图像和无与伦比的色彩重现性能。科视Christie HS系列拥有世界上亮度最高的1DLP®激光荧光体投影机。它采用科视BoldColor技术，具有HD以及WUXGA分辨率，亮度最高达13500流明。行业领先的质保与服务，确保您的投资。

超越界限的性能

使用基于摄像机的变形与融合功能，并通过投影映射或多矩阵投影，来呈现大型项目。HS系列产品轻盈小巧，便于携带和安装；同时设计精巧，具备环路功能。科视Christie HS系列可实现安静运行，因而能运用于噪声敏感的环境，不会带来额外的听觉干扰。

激光荧光体投影机带来可辨别的不同视觉效果

想要寻求一款功能强大且兼具使用寿命长、更宽色饱和度和优质图像的投影机，科视Christie HS系列采用固态照明技术，专为24/7全天候运行而设计。

CHRISTIE®

科视Christie D13WU-HS		科视Christie D13HD-HS	
图像 亮度 (流明)		• 中心 - 12,500 • ANSI - 12,000 • ISO - 13,500	• 中心 - 12,000 • ANSI - 11,500 • ISO - 13,000
	色轮	• 4原色 (RGBY) - 2X或3X速度	
	对比度	• 1200:1全开/关; 250:1 ANSI	
显示器	类型	• 1 x 0.96英寸 DMD	• 1 x 0.95英寸 DMD
技术	原始分辨率	• 1920 x 1200 (2304000像素) 16:10	• 1920 x 1080 (2073600像素) 16:9
照明	类型	• 采用科视Christie BoldColor技术的激光荧光体投影机	
	标准使用寿命	• 20000 小时之后亮度降低为原来的一半	
信号输入	标准值	• HDMI™ x 2 (一个安装在后面板上, 另一个安装在投影机底部, 可单独选择) • 3GSDI x 1 (BNC) • DVI-D x 1 (仅数字) • HD15 x 1 • USB x 1 (B型迷你版) • 通过USB连接的显示器 • HDBaseT (RJ45 x 1) • USB x 1 (A型) 图像浏览器或 Wi-Fi® 加密狗 (选配) • RJ45 x 1 (有限网络连接的科视Christie显示器)	
	信号	• HDTV 格式 VGA连接至WUXGA (1920 x 1200) • 保持纵横比的同时进行水平和垂直调节, 适用于所有输入端	
	3D	• HDMI 1.4, HDBaseT ——封装帧, 顶部/底部式, 并列式 (高达120Hz 输出端) • 3D同步输入 (BNC) ——用于同步投影机 • 3D同步输出 (BNC) ——用于同步投影机, 或控制发射器或偏振镜	
	扫描速率	• 水平: 15kHz-91kHz • 垂直: 24Hz-85Hz	
信号输出		• 3GSDI x 1 (BNC) • DVI-D x 1 (仅数字)	
控制与联网		• RS-232输入端 • HDBaseT控制 • 通过科视ChristieNET™连接的以太网 (100BaseT) RJ45 • 内置背光键盘 • 有线遥控 (3.5mm 立体) • 适用于菊花链连接的回路输出	
镜头	类型	• 可调视轴 • 自动进行水平和垂直镜头偏移 (可提供存储器) • 自动变焦和对焦 (提供用于全ILS镜头的存储器)	
	镜头	• 0.84-1.02:1 变焦镜头* (无变焦/对焦存储器) • 1.02-1.36:1 变焦镜头** (无变焦/对焦存储器) • 1.2-1.5:1 变焦镜头 (全ILS) • 1.5-2.0:1 变焦镜头 (全ILS) • 2.0-4.0:1 变焦镜头 (全ILS) • 4.0-7.0:1 变焦镜头 (全ILS)	
	偏移	所有镜头 +/- 120% 垂直 +/- 50% 水平 除去下述 **+37/-60% 垂直 +15/-44% 水平 ***+51/-53% 垂直 +11/-50% 水平	所有镜头 +/- 133% 垂直 +/- 50% 水平 除去下述 **+110/-86% 垂直 +34/-39% 水平 ***+125/-98% 垂直 +42/-47% 水平
配件	标准值	• 配备有遥控插座的IR远程端口 (不包括电线) • 投影机头的交流电线 • 用户手册	
	选配	• 科视Christie One Rigging Frame 安装框架 • E系列投影机镜头适配器 • 1DWUSB-BGN (视频和控制用无线显示转换器) • 科视Christie HS系列烟雾过滤器补充装 (1组) • 科视Christie HS系列烟雾过滤器盒和烟雾过滤器 (订购投影机仅提供过滤器补充装) • 科视Christie One Mount Plus • One Mount Extender Rod 延长杆 • 替换遥控 • One Mount Rigging Kit 配套件 (搭配One Mount 安装座、One Mount Plus 和/或One Mount Extender Rod 延长杆)	
电源要求	运行电压	• 正常模式: 110-120 VAC/ 200-240 VAC; 50/60Hz	
	功率消耗	• 正常模式: 1220W ±15% (200V), 1300W ±15% (100V) • 节能模式1: 1000W ±15% (220V), 1050W ±15% (100V) • 节能模式2 660W ±15% (220V), 700W ±15% (100V)	
	工作电流	• 正常模式: 7A ±15% (200-240V), 14A ±15% (100-120V)	
	损耗	• 正常模式: 4435 BTU/hr, 节能模式1: 3580 BTU/hr, 节能模式2: 2390 BTU/hr	
可听噪声		• 典型模式: 39dBA, 节能模式: 37dBA	
物理特性	尺寸	• (长x宽x高) 26.65 x 23.46 x 7.99英寸 (677 x 596 x 203毫米) (有/无支脚)	
	装运尺寸	• (长x宽x高) 36.34 x 33.19 x 20.20英寸 (923 x 843 x 513毫米)	
	重量 (有/无镜头)	• 93.7磅 (42.5千克)	
	装运重量	• 119磅 (54千克)	
运行环境	温度	• 32-104°F (0-40°C)	
	湿度	• 0-85%, 无冷凝	
监管		• UL/CSA/IEC 60950-1, FCC Class A, CE, FDA, CCC, KC, PSE, CU, SABS, BIS, VCCI, RCM, Ukr, TER, SASO • 本产品符合所有相关的欧洲指令、标准以及对安全、健康、环境事务的规定。 • RoHS, REACH, WEEE	
质保		• 投影机质保期为三年 • 照明系统质保期为三年或15000小时1 • 请联系经授权的科视Christie代表, 获取我们有限质保的全部详情。	

1 请参考科视Christie标准有限质保文件了解具体详情。

公司办事处

全球办事处

美国科视数字系统公司
美国-塞浦路斯
电话: 714 236 8610

加拿大科视数字系统公司
加拿大-基奇纳
电话: 519 744 8005

澳大利亚
电话: +61 (0) 7 3624 4888

巴西
电话: +55 (11) 2548 4753

中国 (北京)
电话: +86 10 6561 0240
中国 (上海)
电话: +86 21 6278 7708

法国
电话: +33 (0) 1 41 21 44 04

德国
电话: +49 2161 664540

印度
电话: +91 (080) 6708 9999

日本 (东京)
电话: 81 3 3599 7481

韩国 (首尔)
电话: +82 2 702 1601

墨西哥
电话: +52 55-4744-1790

南非共和国
电话: +27 (0) 11 510 0094

俄罗斯联邦
和东欧
电话: +36 (0) 1 47 48 100

新加坡
电话: +65 6877 8737

西班牙
电话: +34 91 633 9990

阿拉伯联合酋长国
电话: +971 4 3206688

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000

美国 (亚利桑那州)
电话: 602 943 5700

美国 (纽约)
电话: 646 779 2014
独立销售
咨询办事处

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161



获取最新规格信息, 请登录 www.christiedigital.com/cn

(2016) 美国科视数字系统公司版权所有。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有人的商标、注册商标或商品名称。加拿大科视数字系统公司的管理系统通过ISO 9001和ISO 14001认证。

性能规格均为标准。由于公司不断研发, 产品规格参数会相应发生变化, 恕不另行通知。

在加拿大采用再造纸印刷。4203 2016年1月

CHRISTIE