

科视Christie Roadie 4K系列



礼堂
教堂
大型场所

本地娱乐场所
投影映射
租赁舞台



科视Christie TruLife 4K投影设备——为严苛而生

现在您可以将4K, 60Hz投影设备与科视Christie® Roadie 4K强化投影机带在一起。设计具有抵御严苛路面条件和其他应用要求的科视Christie Roadie 4K25和Roadie 4K35集合了业界领先的科视Christie TruLife™电子设备的特征。TruLife能支持1.2Gpx/s工作和25位等效处理,具有惊人的色彩重现、全方位的连接(包括3G-SDI)和内置的图像转变和混合功能。

采用可靠的氙气照明的高亮度3芯DLP®投影机具有25,000和35,000流明型号并且可升级至120Hz工作频率。这些功能强大的投影机在采用可选择的强力传动和叠加帧技术,是电视直播、本地娱乐场所和投影映射等大型视觉景象的理想之选。

CHRISTIE

		科视Christie Roadie 4K25	科视Christie Roadie 4K35
图示	亮度	• 22,500 ANSI 流明 - (25,000 中心流明)	• 32,500 ANSI 流明 - (35,000 中心流明)
	对比度	• 2000:1	
显示技术	型号	• 3芯1.38" DMD	
	默认分辨率	• 原始4K (4096 x 2160)	
照明	型号	• 氙灯	
	预计寿命	• 3.0千瓦 CDXL-30SD - 1500小时 • 3.0千瓦 CDXL-30 - 2500小时 • 2.0千瓦 CDXL-20 - 3500小时	• 6.0千瓦 CDXL-60 - 750小时 • 4.5千瓦 CDXL-30 - 900小时 • 3.0千瓦 CDXL-20 - 2500小时 • 2.0千瓦 CDXL-20 - 3500小时
输入	信号	• 2 x 双3G HD-SDI输入卡 • 2 x 双显示器端口输入卡	
输入/输出, 控制和联网	像素时钟	• 1.2Gpx/s - TruLife电子设备	
	输入	• RS-232输入端 • 具有ChristieNET™连接的以太网 (10/100) RJ-45 • 分离式控制板 • 免工具镜头插入系统 • 可调节的视轴	
镜头支架	• 已监视的水平和垂直镜头偏移 • 已监视缩放和定焦调整		
镜头	固定	• 0.72:1* • 1.0:1**	
	变焦	• 1.13-1.31:1*** • 1.31-1.63:1 • 1.63-2.17:1 • 1.98-2.71:1 • 2.71-3.89:1 • 3.89-5.43:1 • 5.43:1-7.69:1*** • 所有镜头 ±13% 垂直 ±4% 水平, 除下述外	
	偏移	* 无偏移 ** 1.0:1 已修正镜头 垂直: ±29% 水平: 9% *** 1.13-1.31:1 缩放镜头 垂直: ±56% 水平: 19%	
配件	标准	• 镇流器和线缆 • 有线TPC • 用户使用手册	
	可选	• Dual link DVI输入卡 • 双HDMI输入卡 • 传动帧和叠加帧	
	工作电压	• 单相 200-240 VAC @ 50/60Hz	
功率需求	工作电流	• 23A @ 200V	• 7A @ 200V
	镇流器		• 类型: 分离式, 7千瓦 低纹波, 切换模式灯泡镇流器 • 工作电压: 三相 200-230 VAC @ 50/60Hz • 电流: 每相最大38A • 工作电压: 三相 380-415 VAC @ 50/60Hz • 电流: 每相最大26A
物理特征	尺寸	• (LxWxH): 51.1 x 25.67 x 23.11" (1298 x 652 x 587毫米)	• Head (LxWxH): 51.1 x 25.67 x 23.11" (1298 x 652 x 587毫米) • 镇流器 (LxWxH): 27.95 x 25 x 31.5" (710 x 635 x 800毫米)
	交货尺寸	• (LxWxH): 55.98 x 35.98 x 31.50" (1422 x 914 x 800毫米)	• 头灯 (LxWxH): 55.98 x 35.98 x 31.50" (1422 x 914 x 800毫米)
	重量	• 288.8磅 (131千克) 包括电源线, 无镜头	• 头灯284.4磅 (129千克) 无镜头, 无线路缆 • 镇流器126磅 (57千克)
	装运重量	• 357.1磅 (162千克)	• 头灯-352.7磅 (160千克) • 镇流器 156.5磅 (71千克)
环境	运行温度	• 40-104°F (5-40°C)	
	运行湿度	• 0-90% 不凝结	
批准法规	本产品符合下列与产品安全性、环境要求和电磁兼容性 (EMC) 指令相关的规章: (EC) 2011/65/EU (RoHS) • 2012/19/EU (WEEE) • 规定: (EC) No.(REACH). • CAN / CSA C22.2号60950-1 • UL 60950-1 • IEC 60950-1 • EN 60950-1 • FCC, Part 15, Subpart B, Class A • EN55022/CISPR22 Class A • EN55024/CISPR24		
质保	投影机	• 三年零件与人工有限质保 (包括灯泡引擎)	
	灯管	详情请咨询科视Christie授权代表	

分支机构 全球办事处

美国科视数字系统有限公司	澳大利亚	东欧和	日本 (东京)	阿联酋
美国-塞浦路斯	电话: +61 (0)7 3624 4888	俄罗斯联邦	电话: 81 3 3599 7481	电话: +971 4 3206688
电话: 714 236 8610	巴西	电话: +36 (0) 1 47 48 100	韩国 (首尔)	英国
加拿大科视数字系统有限公司	电话: +55 (11) 2548 4753	法国	电话: +82 2 702 1601	电话: +44 (0) 118 977 8000
加拿大-基奇纳	中国 (北京)	电话: +33 (0) 1 41 21 44 04	南非共和国	独立销售 顾问办事处
电话: 519 744 8005	电话: +86 10 6561 0240	德国	电话: +27 (0)11 510 0094	意大利
	中国 (上海)	电话: +49 2161 664540	新加坡	电话: +39 (0) 2 9902 1161
	电话: +86 21 6278 7708	印度	电话: +65 6877 8737	
		电话: +91 80 6708 9999	西班牙	
			电话: +34 91 633 9990	



欲了解最新的规格信息, 敬请访问 www.Christiedigital.com/cn

2014年美国科视数字系统有限公司版权所有保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有人的商标、注册商标或商标名称。加拿大科视数字系统有限公司的管理系统通过ISO9001和ISO14001认证。性能参数均为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。采用回收纸张于加拿大印刷。3847 14年6月

CHRISTIE®