

# Christie 630-GS

## Helle, hochwertige Laser-Phosphor-Projektion

Technische Eigenschaften		Christie DHD630-GS	Christie DWU630-GS
Bild	Helligkeit	• 6125 ISO-Lumen (typisch) • 5400 Center Lumen (typisch) • 5400 ANSI-Lumen (typisch)	• 6750 ISO-Lumen (typisch) • 6000 Center Lumen (typisch) • 6000 ANSI-Lumen (typisch)
	Farbrad	• 4-Segment (RGBY) - 2- oder 3-fache Geschwindigkeit	
	Kontrast (Nominalwert)	• Full On/Off (Christie® RealBlack™ aktiviert): 4.000.000:1 • Dynamic Contrast: 6000:1 • Full On/Off (Christie® RealBlack™ deaktiviert): 1200:1 • ANSI 250:1	
Displaytechnologie	Typ	• 1 x 0,65" DMD S600HB	• 1 x 0,67" DMD S600HB
	native Auflösung	• 1920 x 1080 (2.073.600 Pixel) (16:9)	• 1920 x 1200 (2.304.000 Pixel) (16:10)
Beleuchtung	Typ	• Blauer Laser-Phosphor mit hohem Wirkungsgrad	
	geschätzte Lebensdauer	• 20.000 Std.	
Eingänge	Standard	• 2 x HDMI • 1 x DVI-D (nur Digital) • 1 x HD-15 • Remote in: 3,5 mm Stereobuchse (ermöglicht nahtlose Kommunikation und Stromversorgung) • HDBaseT (1 x RJ-45) • 1 x RJ-45 (Steuerung über Kabelnetzwerkverbindung)	
	3D	• HDMI 1.4, HDBaseT - frame packed, top/bottom, side-by-side • Bis 120 Hz Output • Bildsequenzielles 3D wird nicht unterstützt • 3D Sync Out (BNC) - für Genlocking-Projektoren oder Steuerung des Strahlers oder Polarisators	
	Signale	• HDTV formatiert VGA an WUXGA (1920 x 1200) • Horizontale und vertikale Skalierung bei Beibehaltung des Bildseitenverhältnisses (alle Eingänge)	
	Pixelclock	• 162 MHz	
	Scanraten	• Horizontal: 15-91 kHz • Vertikal: 24-120 Hz	
Signalausgänge	Monitorausgang	• 1 x HD15	
Steuerung und Networking		• RS232 In • Steuerung via HDBaseT • Ethernet (10/100) RJ45 • Integrierte Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung • IR-Fernbedienung • Drahtgebundene Fernsteuerung (3,5 mm Stereo)	
Objektivfassung	Typ	• Anpassbare Mittelachse • Motorisierter horizontaler und vertikaler Projektionsversatz • Motorisierter Zoom und Fokusanpassung	
Objektive	Projektionsversatz	• ±60 % Vertikal • ±15 % Horizontal	• ±50 % Vertikal • ±15 % Horizontal
	Optional	• Zoomobjektiv 0,75-0,95 G/GS • Zoomobjektiv 0,95-1,22 G/GS • Objektiv Zm Std G/599-GS 1,22-1,53 (Geringste Kosten für G/555/599/630-GS) • Zoomobjektiv HP G/GS 1,22-1,52 (Alle G und GS) • Zoomobjektiv 1,52-2,89 G/GS • Zoomobjektiv 2,9-5,501 G/GS • Objektiv UST 0,36 (120") Ultra-Short-Throw-Objektiv, 630/700/850/1075-GS	
Zubehör	Standard	• IR-Fernbedienung mit kabelgebundenem Anschluss (Kabel nicht enthalten) • AC-Netzkabel für Projektor • Bedienungsanleitung	
	Optional	• Christie One Mount • One Mount Verlängerungsstange • Kabelabdeckung GW Weiß • One Mount Rigging Kit (kompatibel mit One Mount, One Mount Plus und/oder One Mount Verlängerungsstange)	
Energiebedarf	Betriebsspannung	• Normal: 100-240 VAC bei 50/60 Hz (mit 15 A-Sicherung)	
	Stromverbrauch	• Normaler Modus: 650 W	
	Betriebsstrom	• Normaler Modus: 9,5 A (100 V-240 V)	
	Verlustleistung	• 97,5 W	
Schallpegel	(typ. 2 x Farbrad-Geschwindigkeit)	• Eco2-Modus: 34 dB(A) • Normaler Modus: 36 dB(A)	
Physische Spezifikationen	Größe	• (L x B x H): 505 x 456 x 190 mm (19,9 x 17,95 x 7,6") ohne Füße oder Objektiv	
	Versandgröße	• (L x B x H): 626 x 596 x 349 mm (24,65 x 23,43 x 13,74")	
	Gewicht	• 15,85 kg (39,94 lbs) ohne Objektiv	
	Versandgewicht	• 21,35 kg (47,06 lbs)	
Betriebsumgebung		• 0-40 °C (32-104 °F), 0-762 m Höhe • 0-30 °C (32-86 °F), 1.524-3.048 m Höhe • Luftfeuchtigkeit: 0-85 % nicht kondensierend	
Regulatorische Bestimmungen		• Kontaktieren Sie Christie, um den Zeitpunkt der Zertifizierungsvergabe zu erfahren: UL/CSA/IEC 60950-1, FCC Class A, CE, FDA, CCC, KC, PSE, CU, SABS, BIS, VCCI, RCM, Ukr, TER, SASO • Dieses Produkt stimmt mit allen relevanten europäischen Richtlinien und Standards überein und beachtet Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz betreffende Belange. • RoHS, REACH, WEEE	
Garantie		• Drei Jahre auf Teile und Arbeit für den Projektor • Drei Jahre oder 15.000 Stunden auf Teile und Arbeit für das Beleuchtungssystem <sup>1</sup> • Kontaktieren Sie einen autorisierten Christie-Vertreter, wenn Sie alle Details zur Garantie benötigen.	

<sup>1</sup> Einzelheiten finden Sie in der Standardgarantie von Christie.

### Other EMEA offices

Germany  
Willicher Damm 129  
D-41066  
Mönchengladbach  
Germany  
PH: +49 2161 566 200

United Kingdom  
EMEA Regional Head Office  
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa  
PH: +27 11 251 0000

France  
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04  
Middle East  
PH: +971 (4) 503 6800  
Spain  
PH: +34 91 633 9990

Italy  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +39 (0) 2 9902 1161  
Russia  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +7 (495) 930-8961



Die neuesten Spezifikationen finden Sie auf unserer Website unter [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com)

Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4567 Oct 17

**CHRISTIE**®