

# Christie 630-GS

## Proiezione laser fosforo, luminosa e ad alto valore

Specifiche tecniche		Christie DHD630-GS	Christie DWU630-GS
Immagine	luminosità	• 6125 ISO lumen (standard) • 5400 Center lumen (standard) • 5400 ANSI lumen (standard)	• 6750 ISO lumen (standard) • 6000 Center lumen (standard) • 6000 ANSI lumen (standard)
	ruota colore	• 4 Segmenti (RGBY) - velocità 2X o 3X	
	contrasto (nominale)	• Full On/Off (Christie® RealBlack™ abilitato): 4,000,000:1 • Contrasto dinamico: 6000:1 • Full On/Off (Christie RealBlack disabilitato): 1200:1 • ANSI 250:1	
Tecnologia display	tipo	• 1 x 0,65" DMD S600HB	• 1 x 0,67" DMD S600HB
	risoluzione nativa	• 1920 x 1080 (2,073,600 pixels) (16:9)	• 1920 x 1200 (2,304,000 pixels) (16:10)
Illuminazione	tipo	• High Efficiency Blue Laser Phosphor	
	durata stimata	• 20,000 ore	
Ingressi	standard	• HDMI x 2 • DVI-D x 1 (solo digitale) • HD15 x 1 • Remoto: 3.5mm stereo femmina (fornisce comunicazione seriale e alimentazione) • HDBaseT (RJ45 x 1) • RJ45 x 1 (Controllo su connessione di rete cablata)	
	3D	• HDMI 1.4, HDBaseT - frame pieno, alto/basso, fianco a fianco • Uscita fino a 120Hz • Non supporta frame sequenziale 3D • 3D Sync out (BNC) - per proiettori genlock o emettitori di controllo o polarizzatori	
	segnali	• Formati HDTV da VGA a WUXGA (1920 x 1200) • Ridimensionamento orizzontale e verticale mantenendo le proporzioni (tutti gli input)	
	pixel clock	• 162 MHz	
	scan rates	• Orizzontale: 15-91kHz • Verticale: 24-120Hz	
	Uscite segnali	monitor out	• HD15 x 1
Controllo e rete		• Ingresso RS232 • Controllo tramite HDBaseT • Ethernet (10/100) RJ45 • Tastierino retroilluminato integrato • Telecomando IR • Telecomando cablato (stereo da 3,5 mm)	
Montatura lenti	tipo	• Puntamento regolabile • Kit obiettivo motorizzato orizzontale e verticale • Regolazione motorizzata di zoom e messa a fuoco	
Lenti	offset	• ±60% Verticale • ±15% Orizzontale	• ±50% Verticale • ±15% Orizzontale
	opzionali	• Lenti 0,75-0,95 Zoom G/GS • Lenti 0,95-1,22 Zoom G/GS • Lenti Zm Std G/599-GS 1.22-1.53 (costo più basso per G/555/599/630-GS) • Zoom Lenti HP G/GS 1.22-1.52 (Tutti G e GS) • Lenti 1.52-2.89 Zoom G/GS • Lenti 2.9-5.50: 1 Zoom G/GS • Lenti UST 0,36 (120") Lenti a focale ultra corta, 630/700/850/1075-GS	
Accessori	standard	• Telecomando IR con connettore remoto cablato (cavo non incluso) • Cavo di alimentazione CA per proiettore • Manuale utente	
	opzionali	• Christie One Mount • One Mount Extender Rod • Cable Cover GS White • One Mount kit di montaggio (utilizzato con One Mount, One Mount Plus e/o One Mount Extender Rod)	
Requisiti alimentazione	voltaggio operativo	• Normale: 100-240 VAC @ 50/60Hz (con fusibile 15A)	
	consumo energetico	• Modalità normale: 650W	
	corrente operativa	• Modalità normale: 9.5A (100V-240V)	
Rumore udibile	dissipazione	• 97,5W	
	(velocità ruota standard 2x)	• Modalità Eco2: 34dB(A) • Modalità normale: 36dB(A)	
Fisicità	misure	• (LxWxH): 19,9 x 17,95 x 7,6" (505 x 456 x 190 mm) senza piedini o lenti	
	misure spedizione	• (LxWxH): 24,65 x 23,43 x 13,74" (626 x 596 x 349mm)	
	peso	• 39,94lbs (15,85kg) senza lenti	
	peso spedizione	• 47,06lbs (21,35kg)	
Ambiente operativo		• 32-104°F (0-40°C), 0-2500 piedi di altitudine • 32-86° F (0-30°C), altitudine 5000-10.000 piedi • Umidità: 0-85% senza condensa	
Normativa		• Contattare Christie per tempistiche certificazioni: UL/CSA/IEC 60950-1, FCC Classe A, CE, FDA, CCC, KC, PSE, CU, SABS, BIS, VCCI, RCM, Ukr, TER, SASO • Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee, gli standard, le questioni di sicurezza, salute e ambiente • RoHS, REACH, RAEE	
Garanzia		• Tre anni su componenti e manodopera sul proiettore • Tre anni o 15.000 ore su componenti e manodopera sul sistema di illuminazione <sup>1</sup> • Contattare un rappresentante Christie autorizzato per maggiori dettagli sulla nostra garanzia limitata	

<sup>1</sup> Per i dettagli si prega di fare riferimento al documento Christie Standard Limited Warranty.

### Independent Sales Consultant Office

Italy  
Independent Sales Consultant Office  
Angelo Tacca  
AT Consulting Immobiliare S.r.l.  
Via Primo Maggio, 18  
20024 Garbagnate Milanese (MI)  
Italy  
PH: +39 (0) 2 9902 1161

### EMEA offices

United Kingdom  
EMEA Regional Head Office  
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa  
PH: +27 11 251 0000

France  
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany  
PH: +49 2161 566 200

Middle East  
PH: +971 (4) 503 6800

Spain  
PH: +34 91 633 9990

Russia  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +7 (495) 930-8961



Per informazioni più aggiornate sulle specifiche, si prega di visitare [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com)

Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4567Oct 17

# CHRISTIE®